ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JORGOS JERAKAS TEL: 603 767 309 P&R. PRCHALY 4480/24 IČO: 14604973, ČKAIT 1100456 708 000 OSTRAVA - PORUBA	
VYPRACOVAL: JORGOS JERAKAS	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE RYNKY 277 725 28 OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE	
STAVBA: K.Ú. HOŠŤÁLKOVICE, PACELA Č. 338/2, 332/2, 338/3, 2117/1,333/1 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE	*DATUM:* 12/2016 *FORMÁT:* A4 *STUPEŇ:* DPS
OBJEKT: SO 02-PŘÍSTAVBA	*ČÍSLO PARÉ:*
ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
OBSAH VÝKRESU: TABULKY VÝROBKŮ PSV	*MĚŘÍTKO* / *ČÍSLO VÝKRESU:* 121

SO 02– PŘÍSTAVBA ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	KS
Z 10		VSTUPNÍ OCELOVÉ PROFILOVÉ DVEŘE ZASKLENÉ. BEZPEČNOSTNÍM SKLEM TL. 6mm. S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, VÉN OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, BEZ PRAHU SE STAVĚCÍM KŘÍDLA, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK BEZ ZÁSTRKY, OSAZENÉ DO ZDĚNÉHO PŘÍRODBETONOVÉHO ZÁRUBNĚ, PRAŽNY, ZÁVĚSY, MADLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 3000 VEL. 1050x2750mm, LEVÉ	2
Z 11		ZÁPUSTNÝ RÁM Z TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ PRO ULOŽENÍ ČISTÍCE BOT L= 30x3, BM=3,0, KG= 5,50	1
Z 12		KRYTÍ DILATACE PODLAHY MEZI PŘÍSTAVBOU A GARÁŽÍ Z VÁLC. TENKOSTĚN. PROFILŮ HORNÍ ÚROVEŇ V ROVNÉ PODLAHY L 40x2, BM= 6,0, KG= 7,50 50x40x2, BM= 6,0, KG= 9 = 30x3, BM= 3,5, KG 4,0 Σ = 20,5 KG	KG=20

SO 02– PŘÍSTAVBA –PLASTOVÉ VÝROBKY

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	KS
P 9		PLASTOVÉ OKNO DVOJDÍLNÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, ŠESTIKOMOROVÉ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ ZASKLENÍ NEPRŮHLEDNÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM VEL. 1500x1750	1
P 10		PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ,CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ŠESTIKOMOROVÉ, ZASKLENÍ NEPRŮHLEDNÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM VEL. 1500x1000	1
P 11		PLASTOVÉ OKNO DVOJDÍLNÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, ŠESTIKOMOROVÉ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ ZASKLENÍNEPRŮHLEDNÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM VEL. 1500x1750	1
P 12		PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ŠESTIKOMOROVÉ, ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM VEL. 1000x750	1
P 13		ODVĚTRÁNÍ PODKROVNÍHO PRODTORU PLASTOVÝMI MŘÍŽKAMI DO RÁMU SE SÍTÍ PROTI HMYZU, OSAZENO DO TEPELNÉ IZOLACE STĚNY VEL. 300x300mm	2
P 14		ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE PLAST. SÍŤ, SE SÍTÍ PROTI HMYZU, VČ. TR. ø120, DL.= 500mm	1
P 15		PARAPETNÍ PLASTOVÁ DESKA KOMŮRKOVÁ Š= 300mm, DL.= 1 600mm	3

SO 02– PŘÍSTAVBA –TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	KS
T 10		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ DO OCEL. ZÁRUBNĚ Š= 160mm, BEZ PRAHU, ZÁMEK BEZ ZÁSTRČKY VEL. 900x1970–LEVÉ	1L
T 11		VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, DO OCEL. ZÁRUBNĚ Š= 160mm, ZÁMEK OBYČEJNÝ VEL.600x1970–LEVÉ	3L
T 12		VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, Z 1/3 ZASKLENÉ, DO OCEL. ZÁRUBNĚ Š= 160mm,ZÁMEK OBYČEJNÝ VEL.700x1970–LEVÉ, PRAVÉ	1P 1L
T 13		VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, Z 1/3 ZASKLENÉ, DO OCEL. ZÁRUBNĚ Š= 160mm,ZÁMEK OBYČEJNÝ VEL.800x1970–LEVÉ,PRAVÉ	1P 1L
T 14		DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DB 900/1970 EI 30 DP 3 JEDNOKŘÍDLOVÉ DO OCEL. ZÁRUBNĚ Š=160mm. VEL.900x1970, LENÉ. PRAVÉ	1P 2L

SO 02– PŘÍSTAVBA –KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	KS, BM	POZNÁMKA
K 15		STŘEŠNÍ KRYTINA Z POPLAST.POZIN. PLECHU, DLE VYBRANÉHO JEDNOTNÉHO SYSTÉMU NAPŘ. SATJAM roof	M2 135	VČETNĚ ODVĚTRÁV. KOMÍNKŮ, DLE PŮD. STŘECHY A DALŠÍCH KOMPONENTŮ
K 16		OPLECHOVÁNÍ DILATACE POPLAST. POZINK. PLECHEM, DLE VYBRANÉHO SYSTÉMU RŠ= 330mm, VČ. LIŠTY	BM 14,0	
K 17		PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUH.TVARU Z POPLAST. POZINKOVANÉHO PLECHU RŠ = 400mm, VČ. ČEL. HRDEL A ŽLABOVÝCH HÁKŮ	BM 25,0	
K 18		ODPADNÍ TROUBA Z POPLAST. POZINK. PLECHU ø 125mm DL. 3,5	KS=4 BM 14,0	VČ. ODSKOKŮ, KOLEN A ZDĚŘI
K 19		OPLECHOVÁNÍ OKEN. PARAPETŮ POPLAST. POZINK. PLECHEM RŠ= 250mm, DL 1760mm	KS=3 BM 5,50	PROVEDENO PO ZATEPLENÍ OBJEKTU OTVORY PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
K 20		OPLECHOVÁNÍ OKEN. PARAPETŮ POPLAST. POZINK. PLECHEM RŠ= 250mm, DL 1020mm	KS=1	PROVEDENO PO ZATEPLENÍ OBJEKTU OTVORY PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ