



Legenda místností		
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]
1.01	VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ	3.26
1.02	SCHODIŠTŮVÝ PROSTOR	14.71
1.03	CHODBA	5.43
1.04	POKOJ	14.82
1.05	POKOJ	12.32
1.06	KOUPELNA	5.06
1.07	WC	2.10
1.08	KUCHYŇ	13.36
1.09	CHODBA	5.46
1.10	ZÁDVEŘÍ	2.26
1.11	KOMORA	5.73
1.12	OBÝVACÍ POKOJ	18.43
1.13	VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ	3.26
1.14	SCHODIŠTŮVÝ PROSTOR	14.71
1.15	CHODBA	5.43
1.16	POKOJ	14.82
1.17	POKOJ	12.32
1.20	KUCHYŇ	13.51
1.21	CHODBA	5.52
1.22	ZÁDVEŘÍ	2.26
1.23	POKOJ	18.43
1.24	KOMORA	5.74
1.25	OBÝVACÍ POKOJ	21.07
		220.01

LEGENDA ZNAČENÍ A POPISY KZS (ETICS) :

KZS (ETICS – CELEK B, IZOLANT E) FASÁDA

–TEP.IZOLANT EPS 70F TL150 MM

–KOTVENÍ INJEKTOVANÝM KOTVÍCÍM SYSTÉMEM (NA ZÁKLADĚ ZKOUŠEK PŘÍDRŽNOSTI A ODTŘHOVÉ – NEVYHOVUJÍCÍ PODKLAD.)

–POVRCHOVÁ ÚPRAVA –TENKOVrstvá TOČENÁ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2,0mm

– BAREVNOST ŘEŠENA V BAREVNÉM ŘEŠENÍ STAVBY.

KZS (ETICS) ZATEPLENÍ OŠTĚNÍ OKEN

–TEP.IZOLANT FENOLICKÁ PĚNA TL=20mm

součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$

faktor difuzního odporu $\mu = 35$

objemová hmotnost $\rho = 35 \text{ kg/m}^3$

třída reakce na oheň C, speciální produkty B

–POVRCHOVÁ ÚPRAVA –TENKOVrstvá TOČENÁ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2,0mm

NOVÝ STAV

Vypracoval LAZECKÝ L.	Zodp. projektant LAZECKÝ L.	Tech. kontrola	formát A2 datum 2/2018 účel DPS č. zakázky č. kopie archivní č. Měřítko 1:50 č. výkresu 7	
Kreslil LAZECKÝ L.				
Investor Městský obvod Hošťálkovic, Rynky 277, 725 28 Ostrava – Hošťálkovic				
Akce ZATEPLENÍ FASÁDY OBYTNÉHO DOMU PRUDKÁ 153/9, OSTRAVA HOŠŤÁLKOVICE NOVÝ STAV				
Obsah výkresu PŮDORYS 1.NP				